

LD 3115/P

LUZ DE GÁLIBO LD 3115/P

DANE TECHNICZNE

Categoría de lámpara	Lado de instalación	Tensión de alimentación
de gálibo	derecho	12/24 V
Luz de gálibo delantera	Luz de gálibo trasera	Gama de temperaturas de funcionamiento
sí	sí	desde -30°C hasta +50°C
Grupo de lámparas	Cable	Luz LED
HOR 44A	2×0,75 mm ² ; longitud del cable 0,25 m	sí
Número de diodos LED	Clase de estanqueidad	
9	IP 68	

OPIS

LD 3115/P es una luz de gálibo en un soporte flexible, de dimensiones compactas y amplia gama de aplicaciones, diseñada para su montaje en el lado **derecho** del vehículo. Está diseñado para su uso desde pequeños remolques hasta camiones y tráileres. La lámpara emite una luz de **neón clara** y realiza las funciones más importantes. **Funciones de la luz LD 3115/P:** – luz de gálibo delantera de color blanco (0,4/0,9 W) – luz de gálibo trasera de color rojo (0,9/1,8 W) La luz funciona con una tensión universal de **12/24 V** y se caracteriza por un bajo consumo de energía. En su producción sólo se utilizaron diodos de marca, que se distinguen por la calidad de su luminosidad y destacan vistosamente el contorno del vehículo en movimiento. El alto grado de protección **IP 68** y un rango de temperatura de funcionamiento **de -30 a + 50 grados C** lo convierten en un producto de máxima calidad. **¡Asegúrate de tener seguridad en la carretera! ¡Haz que tu vehículo destaque con nuevos productos LED!**