

LTD 2834

LUZ DE MATRÍCULA CON LUZ DE POSICIÓN LTD 2834

DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Clase de estanqueidad
HOR 127	de matrícula	IP 68
Luz LED	Número de diodos LED	Tensión de alimentación
sí	12	12/24 V
Iluminación de la placa de matrícula	Cable	Lado de instalación
sí	2×0,75 mm2; longitud del cable 0,5 m	universal
Luz de posición trasera	Gama de temperaturas de funcionamiento	
sí	desde -30°C hasta +50°C	

OPIS

La luz de matrícula **con luz de posición roja LTD 2834** tiene un diseño único, que se puede aplicar a una gran variedad de vehículos. La iluminación puntual tradicional **LED** ha sido sustituida por una solución que permite dispersar la luz de forma uniforme y homogénea: el efecto NEON. Su alta clase de fuga **IP 68** y su rango de temperatura de funcionamiento de **-30 grados centígrados a +50 grados centígrados** lo convierten en un producto de máxima calidad. **Consumo de energía con una tensión de funcionamiento de 12/24 V:** - iluminación de la placa de matrícula 1/2 W; - luz de posición trasera - 0,1/0,2 W.



Horpol
NIP:

