

LTD 2834

LUZ DE MATRÍCULA CON LUZ DE POSICIÓN LTD 2834

DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 127	de matrícula	sí
Número de diodos LED	Luz de posición trasera	Iluminación de la placa de matrícula
12	sí	sí
Lado de instalación	Tensión de alimentación	Cable
universal	12/24 V	2x0,75 mm ² ; longitud del cable 0,5 m
Gama de temperaturas de funcionamiento	Clase de estanqueidad	
desde -30°C hasta +50°C	IP 68	

OPIS

La luz de matrícula **con luz de posición roja LTD 2834** tiene un diseño único, que se puede aplicar a una gran variedad de vehículos. La iluminación puntual tradicional **LED** ha sido sustituida por una solución que permite dispersar la luz de forma uniforme y homogénea: el efecto NEON. Su alta clase de fuga **IP 68** y su rango de temperatura de funcionamiento de **-30 grados centígrados a +50 grados centígrados** lo convierten en un producto de máxima calidad. **Consumo de energía con una tensión de funcionamiento de 12/24 V:** - iluminación de la placa de matrícula 1/2 W; - luz de posición trasera - 0,1/0,2 W.

