

LZD 2964

LUZ COMBINADA TRASERA LZD 2964

DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 128	piloto trasero	sí
Número de diodos LED	Luz de posición trasera	Intermitente trasero
6	sí	sí
Luz de frenado	Lado de instalación	Tensión de alimentación
sí	universal	12/24 V
Cable	Gama de temperaturas de funcionamiento	Clase de estanqueidad
4×0,5 mm ² ; longitud del cable 1 m	desde -30°C hasta +50°C	IP 68

OPIS

LZD 2964 es una luz trasera LED de dimensiones compactas. Este modelo se utilizará con éxito en vehículos como maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, quads, remolques, así como luces repetidoras en grúas, camiones, y vehículos especializados. A pesar de sus reducidas mitades luminosas, esta luz emite una iluminación clara y desempeña las funciones más importantes: de posición, intermitente y de freno. La luz dispone de homologaciones de luz y de compatibilidad electromagnética (CEM). **LZD 2964** puede montarse en posición vertical y horizontal, tanto directamente sobre una superficie plana como con un colgador estándar. **Consumo de energía a una tensión de funcionamiento de 12 V:** - luz de posición - 0,4 W; - luz de freno - 2,2 W; - intermitente - 2 W. **Consumo de energía a una tensión de funcionamiento de 24 V:** - luz de posición - 1 W; - luz de freno - 3,2 W; - intermitente - 2,5 W.

