

LRD 2983

LUZ DE TRABAJO LRD 2983 SLIM

DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 73	de trabajo	sí
Número de diodos LED	Luz difusa	Lado de instalación
6	sí	universal
Modo de conexión	Tensión de alimentación	Potencia nominal
atornillable	12/24 V	23 W
Gama de temperaturas de funcionamiento	Color de la luz	Temperatura de color
desde -30°C hasta +50°C	blanca	6500 K
Flujo luminoso	Clase de estanqueidad	
1800 lm	IP 68	

OPIS

La gama de [luces de trabajo](#) Horpol ha sido ampliada para incluir productos en versión SLIM, codificados como LRD 2983, LRD 2984 con función de marcha atrás y LRD 2985 con imán y enchufe de mechero. La luz de trabajo LRD 2983 SLIM destaca, entre otras cosas, por su comodidad de uso y la óptima combinación de parámetros técnicos. Su cubierta es de aluminio, para facilitar la disipación del calor. El soporte inclinable permite cambiar el ángulo de la luz y, así, la distribución de la luz. Como el resto de luces de trabajo de Horpol, las luces SLIM también van equipadas con diodos [LED](#). El campo de trabajo está iluminado por 6 LED de color frío, muy agradables a la vista en trabajos nocturnos. Las luces LRD son completamente resistentes a la rotura y a los impactos, y muy duraderas en contacto con la suciedad y la humedad.

