

LRD 2983

LUZ DE TRABAJO LRD 2983 SLIM

DANE TECHNICZNE

Color de la luz	Grupo de lámparas	Categoría de lámpara
blanca	HOR 73	de trabajo
Clase de estanqueidad	Luz LED	Número de diodos LED
IP 68	sí	6
Potencia nominal	Tensión de alimentación	Modo de conexión
23 W	12/24 V	atornillable
Lado de instalación	Flujo luminoso	Luz difusa
universal	1800 lm	sí
Temperatura de color	Gama de temperaturas de funcionamiento	
6500 K	desde -30°C hasta +50°C	

OPIS

La gama de [luces de trabajo](#) Horpol ha sido ampliada para incluir productos en versión SLIM, codificados como LRD 2983, LRD 2984 con función de marcha atrás y LRD 2985 con imán y enchufe de mechero. La luz de trabajo LRD 2983 SLIM destaca, entre otras cosas, por su comodidad de uso y la óptima combinación de parámetros técnicos. Su cubierta es de aluminio, para facilitar la disipación del calor. El soporte inclinable permite cambiar el ángulo de la luz y, así, la distribución de la luz. Como el resto de luces de trabajo de Horpol, las luces SLIM también van equipadas con diodos [LED](#). El campo de trabajo está iluminado por 6 LED de color frío, muy agradables a la vista en trabajos nocturnos. Las luces LRD son completamente resistentes a la rotura y a los impactos, y muy duraderas en contacto con la suciedad y la humedad.