

## LZD 2540

LUZ COMBINADA EMA LZD 2540

### DANE TECHNICZNE

Grupo de lámparas	Categoría de lámpara	Luz LED
HOR 89	piloto trasero	sí
Luz de posición trasera	Intermitente trasero	Iluminación de la placa de matrícula
sí	sí	sí
Luz de frenado	Luz antiniebla	Luz de marcha atrás
sí	sí	sí
Lado de instalación	Tensión de alimentación	Cable
universal	12/24 V	7×0,5 mm <sup>2</sup> ; longitud del cable 2 m
Gama de temperaturas de funcionamiento	Clase de estanqueidad	
desde -30°C hasta +50°C	IP 68	

### OPIS

Luz combinada - iluminación de la placa de matrícula lateral Luz para montar en el lado izquierdo o derecho del vehículo e iluminar la matrícula en una fila (520×120) desde un lado Funciones: - de posición (neón) 2,1/4,7 W - intermitente 2,4/5,4 W - de freno 1,3/3,0 W - de marcha atrás 2,0/4,5 W - antiniebla 3,9/5,1 W - iluminación de la matrícula 0,6/1,2 W cable: 7×0,5 mm<sup>2</sup>; longitud de 2 m homologación: UN R4/R6/R7/R23/R38 Colores de cables: - blanco - masa - negro - de posición (neón) - amarillo - intermitente - rojo - de freno - gris - marcha atrás - azul - antiniebla - violeta - iluminación de la matrícula

