

LZD 2453

LUZ COMBINADA TRASERA LUNA LZD 2453

DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|--|--|
| Grupo de lámparas | Categoría de lámpara | Luz LED |
| HOR 96B | piloto trasero | sí |
| Número de diodos LED | Luz de posición trasera | Luz antiniebla |
| 41 | sí | sí |
| Luz de marcha atrás | Lado de instalación | Tensión de alimentación |
| sí | derecho | 12/24 V |
| Potencia nominal | Cable | Gama de temperaturas de funcionamiento |
| de posición: 2,2/5 W de marcha atrás: 1,5/4,5 W antiniebla: 3/6 W | 4×0,5 mm ² ; longitud del cable 1,5 m | desde -30°C hasta +50°C |
| Clase de estanqueidad | | |
| IP 68 | | |

OPIS

Luz combinada trasera LUNA LZD 2453 - DERECHA **con brida y anillo metalizado.**

luz de posición, antiniebla y de marcha atrás

Luz combinada trasera LUNA LZD 2453 - DERECHA **con brida y anillo metalizado.**

funciones:

- luz de posición neón
- luz antiniebla
- luz de marcha atrás
- cable 4×0,5 mm², longitud de 1,5 m
- 6 diodos LED blancos, 35 diodos LED rojos

denominaciones de las venas:

- blanco - masa
- amarillo - luz de marcha atrás (1,5/4,5 W)
- rojo - luz antiniebla (3,0/6,0 W)
- negro - luz de posición (2,2/5,0 W)

homologación E9 ECE R07/R23/R38

luz hermética - IP 68

solo puede funcionar con corriente continua de 12/24 V

